

Diesel multi conditioner

Scheda tecnica / Technical Sheet

XENUM®

IT

Pulisce, lubrifica gli iniettori ed il sistema di alimentazione. Aumenta il numero di cetani. Protegge dalla corrosione l'impianto di alimentazione. Protegge il sistema di aspirazione e la valvola EGR dai depositi. Per tutti i motori diesel, anche dotati di filtro antiparticolato (DPF) e marmitte catalitiche. Aggiungere 25 ml per 25 lt di gasolio (1:1000) prima di fare rifornimento. Nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione, nafta (petrolio), frazione pesante di hydrotreating. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. Evitare il contatto con la pelle. Operare all'aperto oppure in un luogo ben ventilato.

EN

Cleans and lubricates injectors, and fuel system. Boosts the Cetane number. Protects the fuel system from corrosion. Protects the intake system and EGR-valve from deposits. For all diesel engines, also equipped with Diesel Particle Filters (DPF) and catalyst convertors. Add 25 ml per 25 litres of diesel fuel (1:1000) before filling up. Low boiling point hydrogen treated naphtha, Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Avoid contact with skin. Operate if possible out of doors or in a well-ventilated place.