

Restop radiator anti-leak additive

Scheda tecnica / Technical Sheet

XENUM®

IT

Blocca le perdite del sistema di raffreddamento. Protegge dalla corrosione e dall'ossidazione il sistema di raffreddamento. Previene la formazione di depositi di calcio. Lubrifica la pompa dell'acqua. Mantiene pulito l'intero sistema di raffreddamento rendendolo molto più efficiente. Una dose di 300 ml bastano per il sistema di raffreddamento di una auto media, per altri tipi di motore, usare 300 ml per 8-10 litri di liquido refrigerante. Agitare bene prima dell'uso. Aggiungere al liquido refrigerante attraverso il tappo apposito. Essere sicuri che il sistema di raffreddamento sia pulito e libero da preesistenti depositi. **ATTENZIONE:** non aprire il tappo del sistema di raffreddamento quando il motore è caldo.

EN

Seals cooling system leaks. Protects cooling systems against corrosion and oxidation. Prevents build-up of calcium deposits. Lubricates water pumps. Cleans the entire cooling system and produces greater cooling efficiency. One can or 300 ml is suitable for the cooling system of an average car, for different engines, use 200 ml per 8L of coolant. Shake well before use. Add to coolant and pour into the system. Ensure that the system is clean and free from any deposits. **ATTENTION:** Do not open the cooling system while the engine is hot.