

X-treme winter

Scheda tecnica / Technical Sheet

XENUM®

IT

Migliora il flusso del gasolio a temperature molto basse anche al di sotto dei $< 30^{\circ}$. Aumenta le prestazioni ed il funzionamento dell'impianto di alimentazione. Adatto a tutti i motori diesel. Ottimizza il funzionamento del sistema di alimentazione in condizioni invernali particolarmente rigide. Aggiungere 25 ml per 25 lt di gasolio (1:1000) prima di fare rifornimento. Nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione, nafta (petrolio), frazione pesante di hydrotreating, Nafta (olio minerale), naftalina. Irritante per gli occhi e la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. Non respirare i vapori. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

